


Система контейнеров R/RL-KLT стандарта VDA


Контейнеры KLT предназначены для интенсивной работы в сфере хранения, транспортировки компонентов и деталей в автомобилестроении, на различных сборочных и машиностроительных производствах. Отвечающие требованиям стандарта VDA 4500, они обеспечивают стандартизацию тары и минимизацию затрат на упаковку при многократных перемещениях компонентов от поставщика к потребителю. Прочная конструкция и возможность комплектации различными вкладышами и перегородками обеспечивает должную защиту дорогостоящих деталей и компонентов при транспортировке.




Ручки для удобной переноски контейнеров




Ребра жесткости, усиливающие дно и стенки



Карманы для канбан-карт на длинной и короткой сторонах стенок



Отверстия для пломбирования контейнера



Нижний стыковочный бортик для устойчивого штабелирования



Крышка-паллета KLT

Размеры, мм	Вес, кг
1214x811x66	5,6

**Европейское качество.
Российское производство.
Доступная цена.**

Стандартизация тары

Многооборотность - отсутствие необходимости утилизации, сокращение затрат на упаковку
Долгий срок эксплуатации - не менее 5 лет
Сохранность деталей при транспортировке
Переработка лома силами производителя

ООО «ИнтерПласт»

420044, г. Казань, ул. Ямашева, д. 36

Тел.: (843) 521-49-70, 8-800-700-81-07 (звонок бесплатный)

www.interplast-group.ru

Технические характеристики

Контейнеры R-KLT (с усиленным дном)



R-KLT 3215

R-KLT 4315



R-KLT 4329

R-KLT 6415

R-KLT 6429

Артикул по стандарту VDA	Размеры (мм)	Вес (кг) +/- 3%	Объем внутренний (л)	Максимальная нагрузка при штабелировании (кг)
3215	297x198x147,5	0,57	5,3	400
4315	396x297x147,5	1,29	10,1	600
4329	396x297x280	1,85	22,3	600
6415	594x396x147,5	2,1	21,7	600
6429	594x396x280	2,97	48	600

Контейнеры RL-KLT (с отверстиями в дне)



R-KLT 3147

R-KLT 4147

R-KLT 4280

RL-KLT 6147

R-KLT 6280

Артикул по стандарту VDA	Размеры (мм)	Вес (кг) +/- 3%	Объем внутренний (л)	Максимальная нагрузка при штабелировании (кг)
3147	297x198x147,5	0,57	5,3	400
4147	396x297x147,5	1,10	10,1	600
4280	396x297x280	1,70	22,3	600
6147	594x396x147,5	2,10	21,7	600
6280	594x396x280	2,70	48	600



Одобрено и используется ведущими автопроизводителями



ООО «ИнтерПласт»



420044, г. Казань, ул. Ямашева, д. 36
Тел.: (843) 521-49-70, 8-800-700-81-07 (звонок бесплатный)
www.interplast-group.ru